

Nytsz: 6012-10-2/20210415

**MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS****Bizottsági ülés ideje**

2021. április 15.

**Ajánlás lejárta**

2026. április 30.

**Termék vizsgálat helye:** MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI  
BIZOTTSÁG helyisége  
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

**Termék gyártó:** PRS Plusz Vagyonvédelmi Kft., Budapest

**Termék forgalmazó:** PRS Plusz Vagyonvédelmi Kft.  
H-1044 Budapest, Váci út 40.

Telefonszám: +36-28/ 920-964  
Fax: +36-28/ 920-965  
E-mail: [kozpont@prsplusz.hu](mailto:kozpont@prsplusz.hu)  
Honlap: [www.ajto.pro](http://www.ajto.pro)  
Kapcsolattartó: Kerekes Dániel  
Beosztás: ügyvezető

**A vizsgálati eljárás alapja:**

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 1627, 1630 nyílászáró betörésállóság-vizsgálat szabvány;
- MSZ EN 356:2000 magyar (DIN 52 290 német) dobásállóság, és áttörésbiztosítás-vizsgálati szabvány;
- MSZ EN 1522:2000 magyar (DIN 52 290 német) átlövégésgátlás-vizsgálati szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- műszaki szakértői vélemény.

**Vizsgálat eredményének összefoglalása:**

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott acélszerkezetű bejárati ajtók jellemzőit, technikai paraméte-

reit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás bejáratú ajtóra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

A **P1A**, **P2A (A1)**, **P3A (A2)**, **P4A (A3)**, **P5A** dobásálló és **P6B (B1)**, **P7B (B2)**, **P8B (B3)** áttörésbiztos üvegszerkezet behatolás-védelmi szempontból a felsorolt módon növekedik (balról jobbra). A beszerelt üvegszerkezet erősebb fokozatú lehet, de gyengébb nem megengedett!

A **P4A (A3)** dobásálló üvegszerkezet a teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme; 3 perces áttörésgálásra alkalmas bejáratú ajtó, ablak, erkélyajtó, kirakat, portál, függönyfal esetén rács kiváltására.

A **P5A** dobásálló üvegszerkezet a teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme; 5 perces áttörésgálásra alkalmas biztonsági bejáratú ajtó, ablak, erkélyajtó, kirakat, portál, függönyfal esetén alkalmas rács kiváltására.

A **P6B (B1)** áttörésbiztos üvegszerkezet a teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme; 10 perces áttörésgálásra alkalmas biztonsági bejáratú ajtó, ablak, erkélyajtó, kirakat, portál, függönyfal esetén alkalmas rács kiváltására.

**P7B (B2)** áttörésbiztos üvegszerkezet a teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme; 15 perces áttörésgálásra alkalmas biztonsági bejáratú ajtó, ablak, erkélyajtó, kirakat, portál, függönyfal esetén alkalmas rács kiváltására.

Az **FB1**, **FB2 (M1)**, **FB3 (M2)**, **FB4 (M3)**, **FB5 (M4)**, **FB6 (M4)** és **FB7 (M5)** átlövégátló fokozat a teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme. A magasabb számú jelölés magában foglalja az alacsonyabb számmal jelölt átlövégátló fokozatot is!

### **Biztosítói kockázatvállalás feltétele:**

- a beépítés kizárólag a gyártó által meghatározott, MABISZ ajánlásnak megfelelő módon történhet (a tokszerkezetet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzíteni kell. A rögzítést téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel, betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel kell biztosítani);
- a beépítő cég egyértelműen azonosítható legyen;
- a garancialevélen fel kell tüntetni a beépítést végző cégnek a szakszerűsége vonatkozó nyilatkozatát és a beépítés helyszínét és időpontját.
- a biztonsági üveg támadás felőli oldalát egyértelműen azonosítható jelzéssel kell ellátni;
- épületüveg telepítése a védett tér irányából történhet;
- az üveglap rögzítését úgy kell megvalósítani, hogy az legalább egyenértékű legyen az üveg ellenálló képességével.
- az átlövégátló panel támadás felőli oldalát egyértelműen azonosítható jelzéssel kell ellátni;
- az átlövégátló panel rögzítését, beépítését úgy kell megvalósítani, hogy a befoglaló szerkezet legalább egyenértékű legyen a panel ellenálló képességével..



**Telepítői nyilatkozat:**

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Beépítés helye: .....

időpontja: .....

Üveg/panel gyártási ideje: .....

mennyisége: ..... m<sup>2</sup>

Beépítés a MABISZ ajánlásnak és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelő módon történt: a tokszerkezet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzítésre került.

Téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm acélsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel

Betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm acélsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel

vagy a beépítés a gyártó által meghatározott, következő módon történt: .....

.....

.....

beütő vassal (hegesztve).....

.....

Beépítő adatai: ..... p.h.

Egyéb: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:**

Termék	Besorolás
<p><input type="checkbox"/> <b>PRS Plusz – T-03 „SIMPLE”</b> jelölésű, egy- vagy kétszárnyú, kifelé vagy befelé nyíló, acélszerkezetű bejárati ajtó; 1 irányba, 2 reteszelési ponton záró kéttollú kulcsos, vagy hengerzárbetéttel működtetett fő zárszerkezettel, valamint kéttollú kulcsos, vagy hengerzárbetéttel működtetett egy irányba több reteszelési ponton záródó másodzárval, vagy a MABISZ által a teljeskörű mechanikai védelem eleme kategóriába ajánlott, és a biztonsági ajtó kategóriájának megfelelő zárszerkezettel; 3 darab egyedi forgópánttal, 3 darab egyedi befeszítésgátlóval. Kétszárnyú ajtó esetében a kétszárnyú ajtó fixre zárható szárnyát 1-1 db lefelé, illetve felfelé irányban reteszelő átvetőpántokkal vagy portálzárral rögzítik.</p> <p>Opcionálisan kitekintő ablakkal, egy- vagy kétoldalon P4A (A3) dobásálló üvegszerkezettel kiegészített oldalvilágítóval és / vagy felülvilágítóval; RHINO 3 (M3) ... RHINO 7 (M5) átlövésálló kivitelben; eff-eff SUPERBLINDO elektromos zárfogadóval.</p> <p>Alkalmazott fő zárszerkezet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Securemme 2061</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme 2071</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme 2500</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme 2530</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme 2540</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme 2650</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme 2700</li> <li><input type="checkbox"/> egyéb:.....</li> </ul> <p>Alkalmazott másodzárszerkezet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Securemme 2020</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme 2051</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme 2053</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme 2070</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme 2510</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme 2660</li> <li><input type="checkbox"/> egyéb:.....</li> </ul> <p>Alkalmazott hengerzárbetét:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Securemme K1</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme K2</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme K3</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme K5</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme K22</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme K64</li> <li><input type="checkbox"/> egyéb:.....</li> </ul> <p>Alkalmazott zárvédő vasalat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Securemme 4224 "Protecno"</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme 4246 "Blindo"</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme 4251 "Fortezza"</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme 4255 "Topsicur"</li> <li><input type="checkbox"/> egyéb:.....</li> </ul>	<p><b>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</b></p> <p>MABISZ ajánlás.  <b>3 perces áttörésgátlás.</b>  <b>MSZ EN 1627, 1630</b> szabványokban megfogalmazott <b>RC 2 osztályban</b> előírt műszaki, biztonságtechnikai követelményeket teljesíti.</p> <p><b>P4A (A3) dobásálló fokozat</b></p> <p>MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.</p>



Termék	Besorolás
<p><input type="checkbox"/> <b>PRS Plusz – T-03 „STANDARD”</b> jelölésű, egy- vagy kétszárnyú, kifelé vagy befelé nyíló, acélszerkezetű bejárati ajtó; 3 irányba, 3 reteszelési ponton záró kéttollú kulcsos, vagy hengerzárbetéttel működtetett fő zárszerkezettel, valamint kéttollú kulcsos, vagy hengerzárbetéttel működtetett egy irányba több reteszelési ponton záródó másodzárral, vagy a MABISZ által a teljeskörű mechanikai védelem eleme kategóriába ajánlott, és a biztonsági ajtó kategóriájának megfelelő zárszerkezettel; 3 darab egyedi forgópánttal, 3 darab egyedi befestítésgátlóval. Kétszárnyú ajtó esetében a kétszárnyú ajtó fixre zárható szárnyát 1-1 db lefelé, illetve felfelé irányban reteszelő átvetőpántokkal vagy portálzárral rögzítik.</p> <p>Opcionálisan kitekintő ablakkal, egy- vagy kétoldalon P4A (A3) dobásálló üvegszerkezettel kiegészített oldalvilágítóval és / vagy felülvilágítóval; RHINO 3 (M3) ... RHINO 7 (M5) átlövésálló kivitelben; eff-eff SUPERBLINDO elektromos zárfogadóval.</p> <p>Alkalmazott fő zárszerkezet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Securemme 2061</li><li><input type="checkbox"/> Securemme 2071</li><li><input type="checkbox"/> Securemme 2500</li><li><input type="checkbox"/> Securemme 2530</li><li><input type="checkbox"/> Securemme 2540</li><li><input type="checkbox"/> Securemme 2650</li><li><input type="checkbox"/> Securemme 2700</li><li><input type="checkbox"/> egyéb:.....</li></ul> <p>Alkalmazott másodzárszerkezet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Securemme 2020</li><li><input type="checkbox"/> Securemme 2051</li><li><input type="checkbox"/> Securemme 2053</li><li><input type="checkbox"/> Securemme 2070</li><li><input type="checkbox"/> Securemme 2510</li><li><input type="checkbox"/> Securemme 2660</li><li><input type="checkbox"/> egyéb:.....</li></ul> <p>Alkalmazott hengerzárbetét:      Alkalmazott zárvédő vasalat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Securemme K1                      <input type="checkbox"/> Securemme 4224 "Protecno"</li><li><input type="checkbox"/> Securemme K2                      <input type="checkbox"/> Securemme 4246 "Blindo"</li><li><input type="checkbox"/> Securemme K3                      <input type="checkbox"/> Securemme 4251 "Fortezza"</li><li><input type="checkbox"/> Securemme K5                      <input type="checkbox"/> Securemme 4255 "Topsicur"</li><li><input type="checkbox"/> Securemme K22                      <input type="checkbox"/> egyéb:.....</li><li><input type="checkbox"/> Securemme K64</li><li><input type="checkbox"/> egyéb:.....</li></ul>	<p><b>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</b></p> <p>MABISZ ajánlás. 3 perces áttörésgátlás. <b>MSZ EN 1627, 1630</b> szabványokban megfogalmazott <b>RC 2 osztályban</b> előírt műszaki, biztonságtechnikai követelményeket teljesíti.</p> <p><b>P4A (A3) dobásálló fokozat</b></p> <p>MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.</p>

Termék	Besorolás
<p><input type="checkbox"/> <b>PRS Plusz – T-05 „PRÉMIUM”</b> jelölésű, egy- vagy kétszárnyú, kifelé vagy befelé nyíló, acélszerkezetű biztonsági bejárati ajtó; 3 irányba, 3 reteszelési ponton záró kéttollú kulcsos, vagy hengerzárbetéttel működtetett fő zárszerkezettel, valamint kéttollú kulcsos, vagy hengerzárbetéttel működtetett egy irányba több reteszelési ponton záródó másodzárral, vagy a MABISZ által a teljeskörű mechanikai védelem eleme kategóriába ajánlott, és a biztonsági ajtó kategóriájának megfelelő zárszerkezettel; 3 darab egyedi forgópánttal, 5 darab egyedi befeszítésgátlóval. Kétszárnyú ajtó esetében a kétszárnyú ajtó fixre zárható szárnyát 1-1 db lefelé, illetve felfelé irányban reteszelő átvetőpántokkal vagy portálzárral rögzítik.</p> <p>Opcionálisan kitekintő ablakkal, egy- vagy kétoldalon P5A dobásálló üvegszerkezettel kiegészített oldalvilágítóval és / vagy felülvilágítóval; RHINO 3 (M3) ... RHINO 7 (M5) átlövégátló kivitelben; eff-eff SUPERBLINDO elektromos zárfogadóval.</p> <p>Alkalmazott fő zárszerkezet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Securemme 2061</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme 2071</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme 2500</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme 2530</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme 2540</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme 2650</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme 2700</li> <li><input type="checkbox"/> egyéb:.....</li> </ul> <p>Alkalmazott másodzárszerkezet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Securemme 2020</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme 2051</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme 2053</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme 2070</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme 2510</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme 2660</li> <li><input type="checkbox"/> egyéb:.....</li> </ul> <p>Alkalmazott hengerzárbetét:      Alkalmazott zárvédő vasalat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Securemme K1                      <input type="checkbox"/> Securemme 4224 "Protecno"</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme K2                      <input type="checkbox"/> Securemme 4246 "Blindo"</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme K3                      <input type="checkbox"/> Securemme 4251 "Fortezza"</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme K5                      <input type="checkbox"/> Securemme 4255 "Topsicur"</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme K22                      <input type="checkbox"/> egyéb:.....</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme K64</li> <li><input type="checkbox"/> egyéb:.....</li> </ul>	<p><b>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</b></p> <p>MABISZ ajánlás.  <b>5 perces áttörésgátlás.</b>  <b>MSZ EN 1627, 1630</b> szabványokban megfogalmazott <b>RC 3 osztályban</b> előírt műszaki, biztonságtechnikai követelményeket teljesíti.  <b>Biztonsági nyílászáró III. kategória.</b></p> <p><b>P5A dobásálló fokozat</b></p> <p>MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.</p>



Termék	Besorolás
<p><input type="checkbox"/> <b>PRS Plusz – T-10 „PROFESSIONAL”</b> jelölésű, egy- vagy kétszárnyú, kifelé vagy befelé nyíló, acélszerkezetű biztonsági bejárati ajtó; 3 irányba, 3 reteszelési ponton záró kéttollú kulcsos, vagy hengerzárbetéttel működtetett fő zárszerkezettel, valamint kéttollú kulcsos, vagy hengerzárbetéttel működtetett egy irányba több reteszelési ponton záródó másodzárral, vagy a MABISZ által a teljeskörű mechanikai védelem eleme kategóriába ajánlott, és a biztonsági ajtó kategóriájának megfelelő zárszerkezettel; 4 darab egyedi forgópánttal, 5 darab egyedi befestítésgátlóval. Kétszárnyú ajtó esetében a kétszárnyú ajtó fixre zárható szárnyát 1-1 db lefelé, illetve felfelé irányban reteszelő átvetőpántokkal vagy portálzárral rögzítik.</p> <p>Opcionálisan kitekintő ablakkal, egy- vagy kétoldalon P6B (B1) áttörésbiztos üvegszerkezettel kiegészített oldalvilágítóval és / vagy felülvilágítóval; RHINO 3 (M3) ... RHINO 7 (M5) átlövés-gátló kivitelben; eff-eff SUPERBLINDO elektromos zárfogadóval.</p> <p>Alkalmazott fő zárszerkezet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Securemme 2500</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme 2530</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme 2540</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme 2650</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme 2700</li> <li><input type="checkbox"/> egyéb:.....</li> </ul> <p>Alkalmazott másodzárszerkezet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Securemme 2510</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme 2660</li> <li><input type="checkbox"/> egyéb:.....</li> </ul> <p>Alkalmazott hengerzárbetét:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Securemme K1</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme K2</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme K3</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme K5</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme K22</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme K64</li> <li><input type="checkbox"/> egyéb:.....</li> </ul> <p>Alkalmazott zárvédő vasalat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Securemme 4224 "Protecno"</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme 4224 "Protecno"</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme 4251 "Fortezza"</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme 4255 "Topsicur"</li> <li><input type="checkbox"/> egyéb:.....</li> </ul>	<p><b>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</b></p> <p>MABISZ ajánlás.  <b>10 perces áttörésgátlás.</b>  <b>MSZ EN 1627, 1630</b> szabványokban megfogalmazott <b>RC 4 osztályban</b> előírt műszaki, biztonságtechnikai követelményeket teljesíti.  <b>Biztonsági nyílászáró II. kategória.</b></p> <p><b>P6B (B1) áttörésbiztos fokozat</b></p> <p>MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.</p>

Cím: 1052 Budapest, Andrássy út 93. .... Levélcím: H-1381 Budapest, 62., Pf. 1297. .... web: www.mabisz.hu

Tel.: (1) 802-8400 Fax: (1) 802-8499 email: info@mabisz.hu

6012-10-2/20210415 nyilvántartási számú MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás

Termék	Besorolás
<p><input type="checkbox"/> <b>PRS Plusz – T-15 „EXTRÉM”</b> jelölésű, egy- vagy kétszárnyú, kifelé vagy befelé nyíló, acélszerkezetű biztonsági bejárati ajtó; 3 irányba, 3 reteszelési ponton záró kéttollú kulcsos, vagy hengerzárbetéttel működtetett fő zárszerkezettel, valamint kéttollú kulcsos, vagy hengerzárbetéttel működtetett egy irányba több reteszelési ponton záródó másodzárral, vagy a MABISZ által a teljeskörű mechanikai védelem eleme kategóriába ajánlott, és a biztonsági ajtó kategóriájának megfelelő zárszerkezettel; 3 darab egyedi forgópánttal, 5 darab egyedi befeszítésgátlóval. Kétszárnyú ajtó esetében a kétszárnyú ajtó fixre zárható szárnyát 1-1 db lefelé, illetve felfelé irányban reteszelő átvetőpántokkal vagy portálzárral rögzítik.</p> <p>Opcionálisan kitekintő ablakkal, egy- vagy kétoldalon P7B (B2) áttörésbiztos üvegszerkezettel kiegészített oldalvilágítóval és / vagy felülvilágítóval; RHINO 3 (M3) ... RHINO 7 (M5) átlövés-gátló kivitelben; eff-eff SUPERBLINDO elektromos zárfogadóval.</p> <p>Alkalmazott fő zárszerkezet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Securemme 2500</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme 2530</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme 2540</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme 2650</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme 2700</li> <li><input type="checkbox"/> egyéb:.....</li> </ul> <p>Alkalmazott másodzárszerkezet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Securemme 2510</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme 2660</li> <li><input type="checkbox"/> egyéb:.....</li> </ul> <p>Alkalmazott hengerzárbetét:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Securemme K1</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme K2</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme K3</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme K5</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme K22</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme K64</li> <li><input type="checkbox"/> egyéb:.....</li> </ul> <p>Alkalmazott zárvédő vasalat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Securemme 4224 "Protecno"</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme 4224 "Protecno"</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme 4251 "Fortezza"</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme 4255 "Topsicur"</li> <li><input type="checkbox"/> egyéb:.....</li> </ul>	<p><b>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</b></p> <p>MABISZ ajánlás.</p> <p><b>15 perces áttörésgátlás.</b></p> <p><b>MSZ EN 1627, 1630</b> szabványokban megfogalmazott <b>RC 5 osztályban</b> előírt műszaki, biztonságtechnikai követelményeket teljesíti.</p> <p><b>Biztonsági nyílászáró I. kategória.</b></p> <p><b>P7B (B2) áttörésbiztos fokozat</b></p> <p>MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.</p>






Termék	Besorolás
<p><input type="checkbox"/> <b>PRS Plusz – T-20 „EXTRÉM Plusz”</b> jelölésű, egy- vagy kétszárnyú, kifelé vagy befelé nyíló, acélszerkezetű biztonsági bejárati ajtó; 3 irányba, 3 reteszelési ponton záró kéttollú kulcsos, vagy hengerzárbetéttel működtetett fő zárszerkezettel, valamint kéttollú kulcsos, vagy hengerzárbetéttel működtetett egy irányba több reteszelési ponton záródó másodzárral, vagy a MABISZ által a teljeskörű mechanikai védelem eleme kategóriába ajánlott, és a biztonsági ajtó kategóriájának megfelelő zárszerkezettel; 4 darab egyedi forgópánttal, 5 darab egyedi befeszítésgátlóval. Kétszárnyú ajtó esetében a kétszárnyú ajtó fixre zárható szárnyát 1-1 db lefelé, illetve felfelé irányban reteszelő átvetőpántokkal vagy portálzárral rögzítik.</p> <p>Opcionálisan kitekintő ablakkal, egy- vagy kétoldalon P8B (B3) áttörésbiztos üvegszerkezettel kiegészített oldalvilágítóval és / vagy felülvilágítóval; RHINO 3 (M3) ... RHINO 7 (M5) átlövés-gátló kivitelben; eff-eff SUPERBLINDO elektromos zárfogadóval.</p> <p>Alkalmazott fő zárszerkezet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Securemme 2500</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme 2530</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme 2540</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme 2650</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme 2700</li> <li><input type="checkbox"/> egyéb:.....</li> </ul> <p>Alkalmazott másodzárszerkezet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Securemme 2510</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme 2660</li> <li><input type="checkbox"/> egyéb:.....</li> </ul> <p>Alkalmazott hengerzárbetét:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Securemme K1</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme K2</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme K3</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme K5</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme K22</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme K64</li> <li><input type="checkbox"/> egyéb:.....</li> </ul> <p>Alkalmazott zárvédő vasalat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Securemme 4224 "Protecno"</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme 4224 "Protecno"</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme 4251 "Fortezza"</li> <li><input type="checkbox"/> Securemme 4255 "Topsicur"</li> <li><input type="checkbox"/> egyéb:.....</li> </ul>	<p><b>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</b></p> <p>MABISZ ajánlás.  <b>20 perces áttörésgátlás.</b>  <b>MSZ EN 1627, 1630</b> szabványokban megfogalmazott <b>RC 6 osztályban</b> előírt műszaki, biztonságtechnikai követelményeket teljesíti.  <b>Biztonsági nyílászáró kiemelt kategória.</b></p> <p><b>P8B (B3) áttörésbiztos fokozat</b></p> <p>MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.</p>

A MABISZ VKB a **PRS Plusz Vagyonvédelmi Kft.** által gyártott és forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2021. április 15.

  
.....  
UNIQA Bizt. Zrt.  
.....  
GROUPAMA Biztosító Zrt.  
.....  
MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.  
.....  
GENERALI Biztosító Zrt.  
.....  
ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.  
.....  
AEGON Magyarország Zrt.  
.....  
ORFK  
.....  
MABISZ VKB elnök.  
KöBE Közép-európai Kölcsönös Bizt. Egyesület



## Z Á R A D É K

6012-10-2/20210415 Nytsz.

### MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

**Tárgy:** A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

#### **MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:**

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott acélszerkezetű bejárati ajtók biztosítói megítélésével kapcsolatban.

#### **Szakértői kiegészítés:**

Kiss József műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta az eszközök besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

#### **Összegzés:**

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott kiegészítő dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására előterjesztett javaslatát.

#### **A Bizottsági ülésen jelenlévők:**

Barcsai Zsuzsanna MABISZ VKB vez., KöBE

Kiss József PlutO Mérnöki Iroda Kft.

  
.....  
.....

Budapest, 2021. április 15.